

BOUNGIORNO



Operador electromecánico para contraventanas batientes.

Especificaciones técnicas

Alimentación	230 Vac
Alimentación motor	24 Vcc
Potencia motor	4,2 W
Par nominal	40 Nm
Electrocerradura	Interna
Limitador de fuerza	Mecanica
Tiempo de maniobra	18 sec. per 180°



Datos de instalación

	1 Hoja	2 Hojas
Anchura mínima de ventana	43 cm	86 cm
Anchura máxima de ventana	80 cm	155 cm
Superficie máxima de hoja	1,8m ²	1,75 m ² x 2
Peso máximo de hoja	80 Kg	520 kg x 2

Máxima adaptabilidad y gran flexibilidad. Bungiorno es el automatismo para contraventanas batientes cuyo diseño permite la aplicación en todo tipo de ventanas, incluso en presencia de rejillas de seguridad y mosquiteras. Está compuesto por un travesaño de aluminio cuya función es sostener el grupo motorreductor (dos en caso de hoja doble) y por un cárter en PVC. Travesaño y cárter pueden ser cortados permitiendo su aplicación a contraventanas de diferentes medidas.

Bungiorno se instala fácilmente incluso en contraventanas que ya existen, sin tener que modificar las estructuras de los batientes ni los trabajos de mampostería.

Comodidad absoluta.

Con Bungiorno es posible abrir y cerrar las contraventanas de su vivienda simplemente presionando un botón, sin necesidad de abrir la ventana. En invierno, cuando hace frío, llueve o nieva, en verano, cuando en nuestra ventana ya tenemos instalada una mosquitera o en todas esas situaciones en las cuales abrir y cerrar las contraventanas se convierte en algo difícil. Bungiorno nos ayuda para que podamos accionar cómodamente nuestras persianas.

Seguridad y estanqueidad.

Buongiorno está dotado de un sistema de fricción electrónica con control adaptativo de la corriente absorbida, que en caso de contacto de la hoja con un obstáculo interrumpe el movimiento de automatización, de esta manera garantiza una mayor seguridad al usuario y la integridad del motorreductor.

Este dispositivo además evita al instalador aburridas regulaciones de final de carrera. En caso de fallo de suministro eléctrico el usuario puede inmediatamente abrir y cerrar las contraventanas sin necesidad de ejecutar complicadas maniobras de desbloqueo. Opcionalmente es posible instalar una electrocerradura para garantizar un cierre seguro

INSTALACION IDEAL DE 1 HOJA

CODIGO	DESCRIPCION	Uds
43400/802	KIT BUONGIORNO 1 HOJA	
	El suministro incluye:	
	Automatización BUONGIORNO para 1 hoja con cuadro de control	1
	2 brazos de compas "T"	1
	Cobertor L=800 mm	1

INSTALACION IDEAL DE 2 HOJA

CODIGO	DESCRIPCION	Uds
43400/801	KIT BUONGIORNO 2 HOJAS	
	El suministro incluye:	
	Automatización BUONGIORNO para 2 hoja con cuadro de control	1
	2 brazos de compas "T"	1
	Cobertor L= 1500 mm	1

CODIGO	ACCESORIOS	Nota
43400/055	Brazo curvo con guía	Brazo estándar ambidiestro
43400/052	Brazo de compas "R" DX	Brazo derecha
43400/053	Brazo de compas "R" SX	Brazo izquierda
43400/056	Brazo de compas "T" DX	Brazo derecha con soporte reforzado
43400/057	Brazo de compas "T" SX	Brazo izquierda con soporte reforzado
43400/054	Kit soporte instalacion tumbado	Accesrio de instalación
43400/059	Grupo Electrocerradura Buongiorno	Cerradura eléctrica