

## CONTROLADOR AC-115



El AC-115 es un controlador compacto y fácil de instalar. Válido para una sola puerta. Solución ideal para instalaciones de hasta 8 puertas conectadas en red RS-485. Capacidad de controlar hasta 2400 usuarios y memoria de 2000 eventos. Incluye software que permite controlar, configurar y emitir reportes de actividad. Incluye altavoz y sirena y una carga baterías incorporado.

- Conexión para 2 lectores UHF protocolo Wiegand
- Entrada para pulsador de activación de electrocerradura de puerta, relé NO
- Entrada monitorización estado de puerta, rele NC
- Salida para electrocerradura por rele NO, 12 Vdc / 1,2 A
- Salida auxiliar por relé NO, 12 Vdc / 300 mA
- Fuente de alimentación interna para lectores y electrocerradura

### Especificaciones Técnicas


Alimentación	16 Vac, 1,5 A
Consumo	Standby 65 mA Máximo 120 mA
Capacidad	2400 usuarios, hasta 8 puertas RS-485
Conectividad	RS-485 para Pc y redes de hasta 8 controladoras
Rango térmico	-31 °C a 63 °C
Humedad	0 a 95% (sin condensación)
Entorno	Solo interiores
Dimensiones	134 x 82 x 30 mm
Peso	220 g

### Credenciales UHF

Credenciales UHF pasivas ISO 18000-6C (EPC GEN2) con codificación de 96 bits. Se presentan en los siguientes formatos:



ISO 7810 ID-1  
Tarjetas PVC formato tarjeta de crédito



661590950Q0  
TAG Etiqueta Parabrís  
(PACK 100 PZ)



661590960Q0  
TAG Encapsulado Plástico  
(PACK 25 PZ)



ISO DUAL UHF+MIFARE RFID  
Tarjetas PVC formato tarjeta de crédito



Acreditación Bluetooth Para  
utilización en App disponible  
en Android y iOS